



**TRATTAMENTO - LEVIGATURA**

**Materiali Edili Assorbenti**

**Cotto Marmo Pietre Cementine Graniglia**

di Grisi Jonathan , via Casteggio 51 - 29121 Piacenza

Cell. 337 611 282 P.Iva 01563760337

Email : info@grisi.it - Web : <https://www.grisi.it>

# NORME DI MANUTENZIONE

La corretta esecuzione delle presenti norme di manutenzione assicura la conservazione nel tempo delle principali caratteristiche protettive ed estetiche del trattamento eseguito, senza necessità di periodici rifacimenti ed impegnativi lavaggi di recupero.

COME SI  
CONSERVA  
LA SUPERFICIE



MANTENIMENTO



Le dosi e le modalità di utilizzo dei prodotti sono indicati in etichetta.  
Ulteriori informazioni le trovate agli indirizzi internet indicati

## Osmo Wisch-Fix

La frequenza con cui il pavimento in legno deve essere pulito con un panno umido dipende da quanto viene utilizzato. Normalmente, una volta alla settimana è sufficiente. Usa il mop umido bianco per questo e aggiungi un pizzico di Osmo Wisch-Fix all'acqua di pulizia. Lo sporco quotidiano viene rimosso rapidamente e gli oli naturali nel concentrato per la cura impediscono che il pavimento si asciughi.

## NOTE TECNICHE :

Non lavare **MAI** la pavimentazione trattata con detergenti alcalini ( es. contenenti ammoniaca o candeggina) né con detergenti acidi o contenenti abrasivi né con alcool. Seguire le istruzioni riportate sulle etichette per il modo d'uso dei prodotti.

I **PRODOTTI** sono reperibili presso : **INTERWOOD s.r.l** Via Torelli 5/B ,Novara tel 0321 393360